

LDO 2663 R/F/CLEAR

RUNDUMLEUCHTE LDO 2663 R/F/CLEAR

TECHNISCHE DATEN

Leuchtengruppe	Leuchtenkategorie	Dioden-Lampe (LED)
HOR 110BC	Warnleuchte	Ja
LED Anzahl	Warnleuchte	Verschiedene Modi von Blitzen
24	Ja	2
Betriebsart	Befestigungsmethode	Versorgungsspannung
R/F-rotierend-flash	zum Anschrauben	12/24 V
Nennleistung	Kabelführung	Betriebstemperaturbereich
19 W	3x0,5 mm ² ; Kabellänge 1,5 m, rund	von -30°C bis +50°C
Arbeitsfrequenz	Helle Farbe	Schutzgrad
2,1 Hz	orange	IP68

BESCHREIBUNG

LDO 2663 R/F/CLEAR - zuverlässige [LED-Rundumleuchte](#) für professionelle Anwendungen.

Die LDO 2663 R/F/CLEAR ist eine hochwertige LED-Warnleuchte, die für Fahrzeuge und Maschinen entwickelt wurde, die in Bereichen eingesetzt werden, in denen Sicherheit und gute Sichtbarkeit entscheidend sind. Dank **24 leistungsstarker LEDs** erzeugt sie ein intensives orangefarbenes Warnlicht, das andere Verkehrsteilnehmer sowie Personen im Arbeitsbereich effektiv aufmerksam macht.

Die Leuchte verfügt über **zwei Signalmodi** - Rotations- und Blinkeffekt. Dadurch lässt sich die Warnsignalgebung flexibel an die jeweiligen Arbeitsbedingungen und geltenden Vorschriften anpassen. Die durchsichtige Lichtscheibe in Kombination mit einem internen Reflektor sorgt für ein modernes Design und eine effiziente Lichtverteilung, wodurch eine hervorragende Sichtbarkeit aus verschiedenen Richtungen gewährleistet wird.

Die **universelle Betriebsspannung von 12/24 V** ermöglicht den Einsatz des Modells LDO 2663 R/F/CLEAR in einer Vielzahl von Fahrzeugen - von landwirtschaftlichen und Baumaschinen über kommunale Fahrzeuge bis hin zu Service- und Spezialfahrzeugen. Die **Schraubmontage** sorgt für eine stabile und sichere Befestigung auch bei intensiver Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Konstruktion der Leuchte wurde für einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Umweltbedingungen entwickelt. Die **Schutzart IP68** schützt das Innere wirksam vor Staub, Feuchtigkeit und Wasser, während der große Betriebstemperaturbereich von **-30°C bis +50°C** einen problemlosen Einsatz sowohl bei winterlicher Kälte als auch bei sommerlicher Hitze ermöglicht. Die Konformität mit der Norm **EMC R10** bestätigt die Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen in Fahrzeugelektriksystemen.

Einsatzbereich von LDO 2663 R/F/CLEAR Rundumleuchte?

Die LDO 2663 R/F/CLEAR **Warnleuchte** wurde für den professionellen Einsatz überall dort entwickelt, wo Fahrzeuge bei Arbeiten oder unter erschwerten Bedingungen eindeutig gekennzeichnet werden müssen. Sie eignet sich ideal für Baumaschinen auf Baustellen, landwirtschaftliche Traktoren und Maschinen im Feldeinsatz sowie für kommunale Fahrzeuge zur Straßenreinigung, Grünflächenpflege oder Schneeräumung.

Ebenso wird sie häufig in Servicefahrzeugen, technischen Fahrzeugen und Spezialfahrzeugen eingesetzt, deren Anwesenheit bei Arbeiten im Straßenverkehr, in Industrieanlagen oder in Bereichen mit eingeschränkter Sicht deutlich signalisiert werden muss. Das intensive Warnlicht trägt dazu bei, die Sicherheit von Bedienern und Personen im Umfeld zu erhöhen, indem es die Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs verbessert.

