

LD 2216/ADR/0,5M/SS

UMRISSLEUCHTE MIT RÜCKSTRAHLER LD 2216/ADR/0,5M/SS

TECHNISCHE DATEN

Leuchtengruppe	Leuchtenkategorie	Dioden-Lampe (LED)
HOR 85	ADR-Begrenzungsleuchte	Ja
LED Anzahl	Begrenzungsleuchte seitlich	Rückstrahler
4	Ja	Ja
Montageseite	Versorgungsspannung	Nennleistung
universal	12/24 V	0,6/1,2 W
Betriebstemperaturbereich	Helle Farbe	Schutzgrad
von -30°C bis +50°C	orange	IP68

BESCHREIBUNG

Die **LED-Umrissleuchte LD 2216/ADR/0,5M/SS** wurde für Nutzfahrzeuge, Anhänger und Sattelaufleger entwickelt, einschließlich Fahrzeugen, die für den Transport gefährlicher Güter gemäß den ADR-Anforderungen vorgesehen sind. Ausgestattet mit einem Rückstrahler und vier leistungsstarken LEDs verbessert sie effektiv die Sichtbarkeit des Fahrzeugs im Straßenverkehr und erhöht dadurch die Sicherheit im Einsatz.

Dieses Modell verfügt über ein 2x0,75 mm² ADR-Rundkabel mit einer Länge von 0,5 m sowie ein Set Superseal-Steckverbinder – einen Stecker mit weiblichen und eine Buchse mit männlichen Stiftkontakten (separat erhältlich). Diese Lösung gewährleistet schnelle, komfortable und zuverlässige elektrische Verbindungen.

Das Leuchtengehäuse wurde so konstruiert, dass eine Montage ohne sichtbare Befestigungselemente möglich ist. Dadurch zeichnet sich das Produkt durch eine ansprechende Optik aus und stellt eine hochwertige Ergänzung der Fahrzeugaufbauten dar.

Die hohe Schutzart **IP68**, die Konformität mit den Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit gemäß **EMC R10** sowie der mögliche Betriebstemperaturbereich **von -30 °C bis +50 °C** gewährleisten, dass die Leuchte auch bei intensiver Nutzung unter schwierigen Straßen- und Witterungsbedingungen ihre volle Funktionalität beibehält. Die Versorgungsspannung **von 12/24 V** ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Fahrzeugtypen, während die [LED-Technologie](#) eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet.

