

LDO 2660/ADR/1,5M/SS

WARNLEUCHTE LDO 2660/ADR/1,5M/SS

TECHNISCHE DATEN

Leuchtengruppe	Leuchtenkategorie	Dioden-Lampe (LED)
HOR 110A	ADR-Warnleuchte	Ja
LED Anzahl	Warnleuchte	Betriebsart
24	Ja	F-flash
Befestigungsmethode	Versorgungsspannung	Nennleistung
zum Anschrauben	12/24 V	14 W
Betriebstemperaturbereich	Arbeitsfrequenz	Helle Farbe
von -30°C bis +50°C	2,1 Hz	orange
Schutzgrad		
IP68		

BESCHREIBUNG

Die **LED-Warnleuchte LDO 2660/ADR/1,5M/SS** wurde für die Montage an Fahrzeugen entwickelt, die gefährliche Güter transportieren, und erfüllt die Anforderungen des [ADR-Übereinkommens](#). Ausgestattet mit **24 leistungsstarken LEDs** erzeugt sie ein intensives orangefarbenes Warnlicht im Einzelblitzmodus mit einer Frequenz von 2,1 Hz. Dadurch gewährleistet sie eine hervorragende Sichtbarkeit des Fahrzeugs und erhöht die Sicherheit während des Einsatzes.

Das Modell ist für eine Versorgungsspannung **von 12/24 V** ausgelegt und zeichnet sich durch eine Leistung von 14 W aus. Die robuste, verschraubte Konstruktion gewährleistet eine dauerhafte und stabile Montage, auch bei Fahrzeugen, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden. Die hohe Schutzart **IP68** schützt die Leuchte zuverlässig vor Staub, Wasser und schädlichen Witterungseinflüssen, während der breite Betriebstemperaturbereich einen zuverlässigen Betrieb das ganze Jahr über sicherstellt. Die Zulassung gemäß **EMC R10** bestätigt die Widerstandsfähigkeit des Geräts gegenüber elektromagnetischen Störungen.

Die Lampe ist mit einem 1,5 m langen, runden ADR-Kabel ($2 \times 0,75 \text{ mm}^2$) ausgestattet, das mit einem Superseal-Stecker mit weiblichen Stiftkontakten versehen ist. Eine Superseal-Buchse mit männlichen Stiftkontakten ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und ermöglicht durch die separate Lieferung eine dauerhafte und dichte Verbindung zum Bordnetz des Fahrzeugs.

