

## LD 3110/P

BEGRENZUNGSLEUCHTE LD 3110/P

### TECHNISCHE DATEN

|                             |                                           |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Leuchtengruppe              | Leuchtenkategorie                         | Dioden-Lampe (LED)         |
| HOR 77A                     | Begrenzungsleuchte                        | Ja                         |
| LED Anzahl                  | Begrenzungsleuchte hinten                 | Begrenzungsleuchte vordere |
| 4                           | Ja                                        | Ja                         |
| Begrenzungsleuchte seitlich | Montageseite                              | Versorgungsspannung        |
| Ja                          | rechts                                    | 12/24 V                    |
| Nennleistung                | Kabelführung                              | Betriebstemperaturbereich  |
| 0,7/1,4 W                   | 2x0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 0,6 m | von -30°C bis +50°C        |
| Schutzgrad                  |                                           |                            |
| IP68                        |                                           |                            |

### BESCHREIBUNG

Die **LD 3110/P** ist eine Dreifachbegrenzungsleuchte mit flexibler Halterung, kompakten Abmessungen und einem breiten Anwendungsbereich, **die für die Montage auf der rechten Fahrzeugseite bestimmt ist**. Sie ist für den Einsatz von kleinen Anhängern bis hin zu Lastwagen und Anhängern vorgesehen. Die Leuchte strahlt klares Licht aus und erfüllt die wichtigsten Funktionen. **Merkmale der Leuchte LD 3110/P:** – vorderes Begrenzungslicht (weiße Lichtfarbe) – Seitenpositionslicht (orange Lichtfarbe) – hinteres Begrenzungslicht (rote Lichtfarbe) Die Leuchte arbeitet mit einer Universalspannung von **12/24 V** und zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Bei der **Herstellung der Leuchte mit Reflektor** wurden ausschließlich Markendioden verwendet, die Qualität des Lichts deutlich hervorheben und die Umrisse des Fahrzeugs ansprechend betonen. Die hohe Schutzart **IP 68** und ein Betriebstemperaturbereich **von -30 Grad C bis + 50 Grad C** machen sie zu einem Spitzenprodukt. **Bleiben Sie sicher im Straßenverkehr! Machen Sie Ihr Fahrzeug mit neuen LED-Produkten zu etwas Besonderem!**

